

SGM Q-7

- ・ロープロファイルでコンパクトなLEDクールホワイトフラッドライト
- ・軽量コンパクト : 8.1kg
- ・2000個の RGBW LED
- ・連続的なブランド効果
- ・ビーム角 110度の強力で調整可能
- ・約28,000ルーメンの高出力
- ・野外仕様なので ビル、ファークード、構造物やアトラクションのライトアップに最適
- ・TVスタジオ、劇場、展示会スタンド等の屋内使用でもワイドフラッドなクールディライトとして最適
- ・USITT DMX512A and RDM 対応
- ・シンプルなコントロールボタンとOLEDディスプレイを採用したユーザーフレンドリーなセットアップ
- ・各種マウントオプション
(BCC-2 and BCC-4 オプションアクセサリ)



| | |
|------------------------|---|
| 光源 | 2,000個のRGBW SMD LEDs (5,700k) |
| LED平均寿命 | 5万時間 |
| レンズ | 110度 固定レンズ |
| 光源出力 | 28,000 lumen (all LEDs on) 3,100 lumen (red) 6,300 lumen (green) 1,500 lumen (blue) 1,900 lumen (white) |
| 効率 | 60 lm/W |
| CRI | Min. 80 |
| Pan/Tilt | 0° / 110° |
| 入力電源 | 208-250V Nominal 50/60Hz |
| 最大消費電流 | 465W (all LEDs on) |
| 消費電流 | 450W (all LEDs on) |
| Power factor | 0.99 PF (230V) |
| Protocol | USITT DMX512A |
| Setting and addressing | Wireless DMX RDM スタンドアロンモード (RFID で プログラム可) 5ボタン付OLEDグラフィックディスプレイ アップロードケーブル (P/N: 40500201) でソフトのアップグレード可 |
| DMX channels | 4, 6, or 8 |
| 寸法 (L×H×W) | 497 × 268 × 122mm |
| 重量 | 8.1kg |
| 素材 | アルミニウム |
| レンズ | 前面強化ガラス |
| 保護等級 | IP65 (ファンモジュール IP55) |
| 動作温度範囲 | -10°C から 40°C |
| 起動時温度範囲 | -10°C から 40°C |
| 湿度 (最大) | 98% |
| 冷却 | アクティブ 強制空冷、温度制御、低ノイズ |