

AYRTON Magic Panel 602



Ayrton で初めてエンドレスローテーションを採用
様々な効果を可能にした LEDパネル型の
ムービングライトです。

パンチルモードでのエンドレスダブルローテーション、
XLRコネクター経由のRDMで映像のディスプレイ、
数字、文字、グラフィックエフェクト、画像などを表示
可能で、プロジェクターとしても使用できます。

4G AYRTON テクノロジーでLEDはそれぞれ個別に
フルカラーモード(RGBW)に対応、またグループで
回転させることで全く新しい独特のエフェクトを生み
出します。

【仕様】

光学	ビーム角 : 7.5°
光源	マルチチップLED 15W × 36
照度	14,000ルーメン
ランプ寿命	50,000時間
カラー	4色 RGBW ミックス
制御	DMX512 DMX使用ch 18/20/(※)52/160ch (※)52ch PC Lights オリジナルモード RDM XRL 5pin イーサRJ45 Art Net&Kling Net コネクタ スタンドアローン マスター/スレーブモード グラフィック LCD ディスプレイ 機能設定メニューボタン × 5 各DMXモード 18~160 DMXチャンネル 8/16 bit オペレーション LumenRadio ワイヤレスDMXレシーバー
コネクター形状	平行3P
電源	110 ~ 240V 50/60Hz
消費電力	MAX 600W
冷却方式	ヒートパイプにより高度なクリーニングシステム 自動調整可変ファン(ノイズレス) 温度上昇に対する安全保護
規格	IP20
操作パラメーター	最高許容周囲温度 45°C 最低許容周囲温度 -10°C 最少利用距離 0.2m
サイズ	L420 × H545 × D305mm
重量	18.9kg