

SGM P-2 (43度)

P5の技術を基に、重わずか6.1kgの非常にコンパクトでありながら頑丈なIP65レートのP-2が登場。P2に搭載されている18レンズは、RGBWカラーの3個を個別にコントロール可能なセグメントに分割されています。照明デザインにおいて、カラーやエフェクトコンビネーションの可能性が広がります。18個の10W RGBW LED を内蔵しておりP-2の出力は、11,500ルーメンとなり、1kg 辺り 1,885ルーメンを誇ります。非常にコンパクトで簡単に素早く仕込みが可能です。



※P-2 には 交換用 オプションレンズがあります。

※PC Lights では、43° のレンズを採用しています。

光源	18個のハイパワー 10W RGBW LED
LED平均寿命	5万時間
レンズ(交換可能)	15° , 21° & 43°
合計出力	11,500Lumen(43° lens)
効率	58Lumen/W
パン/チルト	0° / 180°
LED Panel	3個の独立したコントロール可能セグメント
入力電源	100-240V 50/60Hz
ピーク時入力電源	90-264V 50/60Hz
最大消費電流	275W(all LEDs on)
消費電流	200W(all LEDs on)
パワーファクター	0.98 PF (230V)
プロトコル	USITT DMX512A
設定及びアドレス	RDM / スタンドアローンモード / 4ボタン付OLEDグラフィックディスプレイ Uploader ケーブル(P/N:83062011)でソフトウェアアップグレード可能
DMXチャンネル	3, 5, 9, 11 or 21
DMX データ入・出力	DMX In/Out 用にIP65 Neutrik HD locking XLR 5Pin Cable 0.5m 電源ケーブル 1m
寸法(L×H×W)	334×223×105mm
重量	6.1kg
素材	アルミニウム
レンズ	PE、前面強化ガラス
保護等級	IP65
温度範囲	-10℃ から 40℃
湿度	98%
冷却	アクティブ 強制空冷、温度制御、低ノイズ