

SGM P-5 (15度/21度/43度)

- ・20,000ルーメン以上の高出力
- ・フリッカーフリーオペレーション
- ・軽量コンパクト:8.9 kg
- ・交換可能なレンズプレート 15度、21度、43度
- ・44個のハイパワーRGBW 10W LED
- ・高効率・低ノイズモードを備えた最適化された冷却機能を持つインテリジェントな温度コントロール
- ・広範囲な色再現性と非常に明るいホワイト
- ・58lm/W の効率性の良い高出力LEDモジュール
- ・電源さえあれば内蔵ワイヤレスDMXレシーバーで、あらゆる環境や場所に設置可能
- ・保護等級 IP65 と強力な白色光で野外照明に最適
- ・シンプルなコントロールボタンとOLEDディスプレイを採用したユーザーフレンドリーなセットアップ
- ・オフモードでも簡単なアップデート、サービスリードアウト、DMX設定のアップロードが可能なRFIDインターフェース採用



光源	44個のハイパワー 10W RGBW LED
光源出力	23,500Lumen(43° レンズ)
効率	58Lumen/W
LED平均寿命	5万時間
入力電源	AC200V50/60Hz
消費電源	最大:440W(全LEDオン)
コントロール	USITT DMX512A / ワイヤレスDMX / RDM / スタンドアローン
重量	8.9kg
素材	アルミニウム
レンズ	PE, 前面強化ガラス
接続	DMX用 Neutrik5Pin XLR
安全機能	底部に落下防止ワイヤー用マウント
リギング	スタンドブラケット(付属)、吊り(オメガクランプ付属)任意(但し常設では真下向)
寸法(L×W×H)	497 × 268 × 122mm
動作時温度範囲	-10°C から 40°C
起動時温度範囲	-10°C から 40°C
湿度(最大)	98%
保護等級	IP65(FanモジュールはIP55)
冷却	アクティブ、強制空冷、温度制御、低ノイズ
器具 (レンズモジュール)	発注番号:800030507-P-5 Wash Light(43°) 発注番号:800030501-P-5 Wash Light(21°) 発注番号:800030508-P-5 Wash Light(15°) 発注番号:83061104-P-5 Lens Kit(43°) 発注番号:83061103-P-5 Lens Kit(21°) 発注番号:83061102-P-5 Lens kit(15°)