

SGM P-2 (43度)



メーカー	SGM
特徴	<p>P5の技術を基に、重わずか6.1kgの非常にコンパクトでありながら頑丈なIP65レートのP-2が登場。</p> <p>P2に搭載されている18レンズは、RGBWカラーの3個を個別にコントロール可能なセグメントに分割されています。</p> <p>照明デザインにおいて、カラーやエフェクトコンビネーションの可能性が広がります。</p> <p>18個の10W RGBW LED を内蔵しておりP-2 の出力は、11,500ルーメンとなり、1kg 辺り 1,885ルーメンを誇ります。非常にコンパクトで簡単に素早く仕込みが可能です。</p> <p>※P-2 には 交換用 オプションレンズがあります。 ※PC Lights では、43° のレンズを採用しています。</p>
光源	18個のハイパワー 10W RGBW LED
LED平均寿命	5万時間
レンズ	15° , 21° & 43°
(交換可能)	
合計出力	11,500Lumen(43° lens)
効率	58Lumen/W
パン/チルト	0° / 180°
LED Panel	3個の独立したコントロール可能セグメント
入力電源	100-240V 50/60Hz
ピーク時入力電源	90-264V 50/60Hz
最大消費電流	275W(all LEDs on)
消費電流	200W(all LEDs on)
パワーファクター	0.98 PF (230V)
プロトコル	USITT DMX512A
設定及びアドレス	RDM / スタンドアロンモード / 4ボタン付OLEDグラフィックディスプレイ Uploader ケーブル(P/N:83062011)でソフトウェアアップグレード可能
DMXチャンネル	3,6,9,12,15 or 22
DMX	DMX In/Out 用にIP65 Neutrik HD locking XLR 5Pin Cable 0.5m
データ入・出力	電源ケーブル 1m
寸法(LHW)	334×223×105mm
重量	6.1kg
素材	アルミニウム
レンズ	PE、前面強化ガラス
保護等級	IP65
温度範囲	-10°C から 40°C
湿度	98%
冷却	アクティブ 強制空冷、温度制御、低ノイズ
ケースサイズ	幅386mm×奥386mm×高478mm