

# SGM Q-7



メーカー	SGM
特徴	<p>ロープロファイルでコンパクトなLEDクールホワイトフラッドライト          軽量コンパクト : 8.1kg          2000個の RGBW LED          連続的なブラインド効果          ビーム角 110度の強力で調整可能          約28,000ルーメンの高出力          野外仕様なので ビル、ファード、構造物やアトラクションの          ライトアップに最適          TVスタジオ、劇場、展示会スタンド等の屋内使用でもワイドフラッド          なクールディライトとして最適          USITT DMX512A and RDM 対応          シンプルなコントロールボタンとOLEDディスプレイを採用した          ユーザーフレンドリーなセットアップ          各種マウントオプション          (BCC-2 and BCC-4 オプションアクセサリ)</p>
光源	2,000個のRGBW SMD LEDs(5,700k)
LED平均寿命	5万時間
レンズ	110度 固定レンズ
光源出力	28,000 lumen(all LEDs on) 3,100 lumen(red) 6,300 lumen(green) 1,500 lumen(blue) 1,900 lumen(white)
効率	60 lm/W
CRI	Min. 80
Pan/Tilt	0° / 110°
入力電源	208-250V Nominal 50/60Hz
最大消費電流	465W(all LEDs on)
消費電流	450W(all LEDs on)
Power factor	0.99 PF(230V)
Protocol	USITT DMX512A
Setting and addressing	ワイヤレスDMX RDM スタンドアロンモード(RFIDでプログラム可) 5ボタン付OLEDグラフィックディスプレイ アップロードケーブル(P/N:40500201)でソフトのアップグレード可
DMX channels	3, 4, 6 or 8
寸法(LHW)	497 × 268 × 122mm
重量	8.1kg
素材	アルミニウム
レンズ	前面強化ガラス
保護等級	IP65(ファンモジュール IP55)
動作温度範囲	-10°C から 40°C
起動時温度範囲	-10°C から 40°C
湿度(最大)	98%
冷却	アクティブ 強制空冷、温度制御、低ノイズ
ケースサイズ	幅535mm×奥262mm×高490mm 【1灯入ダン普拉ケース】