

食品工場用瞬間接着剤

厚生省告示第370号 食品衛生法適合
食品工場内で使用される瞬間接着剤です

《 特 徴 》

- 基材選択性のないマルチ速硬タイプです。
- 合成樹脂の器具又は容器包装（昭和34年厚生省告示370号）食品規格試験適合。
- 金属、ゴム、プラスチックをすばやく接着します。
さらに木材、紙の速硬接着も可能となりました。
- 貯蔵安定性が良好です。

《 用 途 》 食品機械周辺部品の固定

《 性 状 》

- 主 成 分 エチルシアノアクリレート
- 外 観 淡黄色透明液体
- 比 重 (20℃) 1.06
- 粘 度 (mPa・s/25℃) 100
- 引 火 点 (℃) 80

《 性 能 》

- セットタイム (秒) 5
- 引張剪断強度 (N/mm²) 15

試験方法

JIS K6861-1995「 α -シアノアクリレート系接着剤の試験方法」

テストピース：鋼／鋼 温 湿 度：23℃－50%RH

- 耐熱目安 (℃) 80

- 第4類第3石油類Ⅲ
- シアノアクリレート接着剤
- 火気厳禁



◎本品は化学製品です。安易なお取扱いや保管は絶対にしないで下さい。
また、使用方法、使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。
必ず貴社にて事前にテストを行い安全をご確認いただいた上でご使用下さい。

荷姿・梱包 20g ポリ容器（密閉型アルミ袋入）25本/箱

販売店

詳しい資料、SDSなどのご請求は販売店
もしくは下記のところまでご連絡ください

発売元

株式会社ニッショウ

〒417-0071 静岡県富士市国久保1丁目8番15-1

TEL 0545-51-8125 FAX 0545-51-4416